

U-SHAPE 953

X-RAY STRETCHER



U-SHAPE 953
X-RAY STRETCHER
VOOR TRAUMA EN ENDOSCOPIE

HET ULTIEME
BEHANDEL
SYSTEEM
VOOR UW
AFDELING



U-SHAPE 953

X-RAY STRETCHER



EEN FULL BODY
X-RAY PROCEDURE OP
DEZELFDE BRANCARD
ZONDER TRANSFERS



U-SHAPE 953

ÉÉN STRETCHER VOOR DE GEHELE TRAUMAPROCEDURE

In de wereld van traumatologie is het maken van snelle diagnoses levensreddend. Vergrijzing (leidend tot een toename van patiënten) en de verdere concentratie van de SEH-afdelingen, hebben ertoe geleid dat de gemiddelde werkdruk voor professionals in de gezondheidszorg ieder jaar toeneemt.

De U-Shape 953 Stretcher helpt om de workflow efficiëntie te verhogen en redt levens door het reduceren van doorlooptijden. Snelle diagnoses kunnen worden gemaakt door de unieke mogelijkheid om het röntgendoorlatende ligvlak in langsrichting te kunnen bewegen, waardoor het mogelijk is om een full body scan te maken zonder transfer van de patiënt naar een röntgentafel. Ergonomische uitda-

gingen en potentiële risico's voor patiënten en zorgverleners, kunnen nu sterk worden verminderd door het gebruik van de U-vormige 953 Stretcher.

ONDERZOEK

Deze Trauma-Röntgenstretcher stretcher is ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts van verschillende toonaangevende Trauma centra en is tevens doorontwikkeld op basis van ervaringen met zijn succesvolle voorgangers.

COMPLETE IMAGING TOEGANG

Vanwege het **schuifbare, röntgendoorlatende ligvlak** (ca. 21,5 cm in beide richtingen), maakt de U-vormige basis in combinatie met het verschuifbare ligvlak, een eenvoudige toegang mogelijk voor



**U-SHAPE 953 X-RAY
STRETCHER: HET PERFECTE
BEHANDEL SYSTEEM VOOR EEN
BREED SCALA AAN ZIEKENHUIS
AFDELINGEN**

diverse merken en types röntgenapparatuur (Philips, Oldelft, Siemens, Ziehm, etc.), zodat röntgenapparatuur langs de gehele lengte van de stretcher kan worden geplaatst.

TOEPASBAARHEID

De U-Shape 953 is een populaire en betrouwbare stretcher die zijn veelzijdigheid niet alleen op de SEH, maar ook op andere afdelingen (zoals dag opname) heeft bewezen. Met zijn maximaal toelaatbare, dynamische belasting van 315 kg en een statische belasting van 350 kg, is de U-Shape eveneens geschikt voor de behandeling van bariatrische patiënten. De U-Shape zorgt voor een perfecte balans tussen (patiënt) veiligheid, ergonomie en gebruiksgemak.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN;

- Gebruiksgemak en robuust ontwerp
- Verkrijgbaar in linker- of rechter basis versie
- Inklapbare beddekken, zodat zorgverleners 360° toegankelijkheid hebben tot de patiënt.
- DIN-rail voor de bevestiging van accessoires
- Uitstekende manoeuvreerbaarheid over langere afstanden met een 5e, intrekbaar wiel, dat de stretcher stabiel houdt op ieder type vloer.
- Eenvoudige bediening van de hoogteverstelling door middel van een hydraulisch systeem.
- Simpele instelling van de rugleuning (gasveer)
- Matrassen optioneel met anti-slip, transfergrepen of klittenband, voor maximale stabiliteit.
- Door de hydraulische hoogteverstelling is er geen gevaar aanwezig door rondslingerende electriciteitskabels.

U-SHAPE 953

X-RAY STRETCHER

OPTIONELE ACCESSOIRES



- Inklapbare duw-handgrepen (zodat obstakels uit de weg zijn in geval van reanimatie)
- Verwijderbare duwstang op het hoofd- of voeteneinde
- Optionele extra voetbediening aan zijkant
- Defibrillator plateau
- Inklapbaar monitor plateau
- Voetbord / houder voor patiënt statussen
- Verstelbaar armboard
- Bevestigbare tafel voor handchirurgie
- Papierrolhouder
- Inschuifbare infuuspaal met 3 standen
- Afneembare infuuspaal met 2 standen
- Linnen mand klein / groot (15/20 kg)
- Zuurstoffleshouder (2L)
- Een groot aanbod matrassen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beschikbaar in 2 breedtes	64 cm	71 cm
Dynamische gewichtscapaciteit	315 kg	
Statische gewichtscapaciteit	350 kg	
Totaal gewicht van de stretcher	140 kg	
Totale afmetingen (L x W)	226 x 85 cm	226 x 92 cm
Effectief röntgendoorlaatbaar oppervlak	205 x 64 cm	205 x 71 cm
Matras afm. (L x W x H) cm	205 x 70 x 5/7/10 cm	205 x 63 x 5/7/10 cm
Hoogte verstelbaar matras platform	61 - 84 cm	
Verstelbare rug sectie	Ca. 70°	
Hydraulische hoogte verstelbaarheid	61 - 84 cm	
Verschuifbare tafel top	21,5 cm in beide richtingen	
Wielen	Ø 125 mm dubbele wielen	
Remsysteem	Centraal remsysteem	